

# HOLA!

Somos una empresa 100% mexicana ubicada en el Parque Industral de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México, con 35 años de experiencia.

En Raloy nos dedicamos a la fabricación y comercialización de aceites lubricantes automotrices e industriales, grasas, anticongelantes, líquido para frenos y aditivos.

# CONTENIDO


HT-Cilindros Raloy 175 VH	03
HT-Engranes AGMA EP 2	05
HT-Engranes AGMA EP 4	07
HT-Engranes AGMA EP 5	09
HT-Engranes AGMA EP 6	11
HT-Engranes AGMA EP 8	13
HT-Kronen AGMA Gear Synthetic Oil EP-6	15
HT-Kronen-AGMA-Gear-H1-2-4-5	17
HT-Kronen-AGMA-Gear-Synthetic-Oil-EP-2	19
HT-Kronen-AGMA-Gear-Synthetic-Oil-EP-5	21

EPT-1330 R:03-180106

# Cilindros Raloy 175 VH

#### Descripción

Cilindros Raloy 175 VH es un lubricante viscoso elaborado con aditivos grasos que le imparten una excelente lubricidad, además de contar con aditivos que le imparten estabilidad térmica y es muy resistente al lavado por vapor sobre partes metálicas.



## **Aplicación**

Cilindros Raloy 175 VH se recomienda para la lubricación de cilindros y maquinas de vapor, donde el lavado por vapor es inminente, su excelente formulación los hacen aptos para la lubricación de engranes rectos, engranes sinfín corona, elementos donde existan partes de cobre, además se puede utilizar en guías y correderas.

#### **Beneficios**

Excelente resistencia al lavado por vapor, dados sus compuestos grasos.

Gran adherencia a las superficies metálicas.

Reduce el desgaste, corrosión y herrumbre en partes metálicas.

Gran estabilidad a la oxidación.

Gran protección a componentes de cobre y sus aleaciones.



· Cubeta 19 L

#### **Especificaciones**

Cilindros Raloy 175 VH es un lubricante formulado con aceites grasos para una lubricación adecuada aún en presencia de vapor húmedo.

#### Manejo y Seguridad

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

#### **Características Típicas**

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Agua	IT-08-07	Negativo
Apariencia	D-1500	Brillante
Color ASTM	D-1250	6.5
Densidad @ 20 °C g/mL.	D-445	0.9010
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2	D-445	620.0
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm2	D-2270	35.00
Índice de Viscosidad	D-2270	90
Espumación Secuencia II, mL.	D-892	75/0
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	210

EPT-1220 R:09-260210

# **Engranes AGMA EP 2**

### Descripción

Son lubricantes formulados con aceites básicos parafínicos vírgenes y aditivos de extrema presión, antiherrumbrantes e inhibidores de oxidación. Ofrecen una película lubricante tenaz y resistente que reduce la fricción de las partes metálicas, reduciendo el desgaste y sobrecalentamientos, lo que incrementa la vida de los equipos.



Se recomienda para la lubricación de reductores industriales de engranes cerrados de tipo recto, helicoidales, cónicos, hipoidales, etc., operando bajo condiciones severas de altas cargas, altas presiones o impactos entre los dientes del engrane, además de elevadas temperaturas de trabajo. También se recomiendan en motoreductores de alta potencia, transmisiones, reductores de velocidad, guías, correderas y cojinetes.

#### **Beneficios**

Excelente combinación de efectos presión extrema, antioxidante y trabajo de altas temperaturas.

Características sobresalientes de soportar altas cargas y evitar el desgaste.

Alto poder antiherrumbrante, propiedades antiespumantes y habilidad para separarse rápidamente del agua.

Excepcional durabilidad y protección E.P.

#### **Especificaciones**

Los aceites Engranes AGMA cumplen con los requerimientos de las especificaciones:

AGMA 9005-E02 DIN 51517 Parte 3 ISO 12925-1 CKC/CKD U.S. Steel 224





#### Presentación

- · Tambor 200 L
- · Cubeta 19 L

### Manejo y Seguridad

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

#### **Características Típicas**

Pruebas	Pruebas ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad AGMA (ISO)		2 (68)
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	3.5
Densidad @ 20 °C g/mL.	D-1250	0.8870
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2	D-445	68.00
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm2	D-445	9.500
Índice de Viscosidad	D-2270	90
Espumación Secuencias I, II; mL	D-892	75/0, 50/0
Valor Timken, lbs.	J-2782	60
Espumación Secuencias I, II; mL	D-92	190
Valor Timken, lbs.	J-97	-6

# **Engranes AGMA EP 4**

#### Descripción

Son lubricantes formulados con aceites básicos parafínicos vírgenes y aditivos de extrema presión, antiherrumbrantes e inhibidores de oxidación. Ofrecen una película lubricante tenaz y resistente que reduce la fricción de las partes metálicas, reduciendo el desgaste y sobrecalentamientos, lo que incrementa la vida de los equipos.



#### **Aplicación**

Se recomienda para la lubricación de reductores industriales de engranes cerrados de tipo recto, helicoidales, cónicos, hipoidales, etc., operando bajo condiciones severas de altas cargas, altas presiones o impactos entre los dientes del engrane, además de elevadas temperaturas de trabajo. También se recomiendan en motoreductores de alta potencia, transmisiones, reductores de velocidad, guías, correderas y cojinetes.

#### **Beneficios**

Excelente combinación de efectos presión extrema, antioxidante y trabajo de altas temperaturas.

Características sobresalientes de soportar altas cargas y evitar el desgaste.

Alto poder antiherrumbrante, propiedades antiespumantes y habilidad para separarse rápidamente del agua.

Excepcional durabilidad y protección E.P.

#### **Presentación**

- · Tambor 200 L
- · Cubeta 19 L



Los aceites Engranes AGMA cumplen con los requerimientos de las especificaciones:

GMA 9005-E02 DIN 51517 Parte 3 ISO 12925-1 CKC/CKD U.S. Steel 224

#### Manejo y Seguridad

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

#### **Características Típicas**

Pruebas	Pruebas ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad AGMA (ISO)		4 (150)
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	5.5
Densidad @ 20 °C g/mL.	D-1250	0.9000
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2	D-445	150.0
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm2	D-445	14.00
Índice de Viscosidad	D-2270	90
Espumación Secuencias I, II; mL	D-892	75/0, 50/0
Valor Timken, Ibs.	J-2782	60
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	208
Temperatura de Escurrimiento, °C	J-97	-6

EPT-6560 R:12-260210

# **Engranes AGMA EP 5**

#### Descripción

Son lubricantes formulados con aceites básicos parafínicos vírgenes y aditivos de extrema presión, antiherrumbrantes e inhibidores de oxidación. Ofrecen una película lubricante tenaz y resistente que reduce la fricción de las partes metálicas, reduciendo el desgaste y sobrecalentamientos, lo que incrementa la vida de los equipos.



#### **Aplicación**

Se recomienda para la lubricación de reductores industriales de engranes cerrados de tipo recto, helicoidales, cónicos, hipoidales, etc., operando bajo condiciones severas de altas cargas, altas presiones o impactos entre los dientes del engrane, además de elevadas temperaturas de trabajo. También se recomiendan en moto reductores de alta potencia, transmisiones, reductores de velocidad, guías, correderas y cojinetes.

#### **Beneficios**

Excelente combinación de efectos presión extrema, antioxidante y trabajo de altas temperaturas.

Características sobresalientes de soportar altas cargas y evitar el desgaste.

Alto poder antiherrumbrante, propiedades antiespumantes y habilidad para separarse rápidamente del agua.

Excepcional durabilidad y protección E.P.

#### **Presentación**

Tambor 200 L Cubeta 19 L



**Especificaciones** 

Los aceites Engranes AGMA cumplen con los requerimientos de las especificaciones:

GMA 9005-E02 DIN 51517 Parte 3 ISO 12925-1 CKC/CKD U.S. Steel 224

## Manejo y Seguridad

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

#### **Características Típicas**

Pruebas	Pruebas ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad AGMA (ISO)		5 (220)
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	5.5
Densidad @ 20 °C g/mL.	D-1250	0.9040
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2	D-445	220.0
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm2	D-445	19.90
Índice de Viscosidad	D-2270	90
Espumación Secuencias I, II; mL	D-892	75/0, 50/0
Valor Timken, lbs.	J-2782	60
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	214
Temperatura de Escurrimiento, °C	J-97	-3

Los resultados indicados como Caracter (sticas Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, a como caracter (sticas Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, a como caracter (sticas Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, a como caracter (sticas Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, a como caracter (sticas Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, a como caracter (sticas Típicas del aceite se refieren solamente a valores per caracter (sticas Típicas del aceite se refieren solamente a valores per caracter (sticas tipicas del aceite se refieren solamente a valores per caracter (sticas tipicas del aceite se refieren solamente a valores per caracter (sticas tipicas del aceite se refieren solamente a valores per caracter (sticas tipicas del aceite se refieren solamente a valores per caracter (sticas tipicas del aceite se refieren solamente a valores per caracter (sticas tipicas del aceite se refieren solamente a valores per caracter (sticas tipicas del aceite se refieren solamente a valores per caracter (sticas tipicas del aceite se refieren solamente a valores per caracter (sticas tipicas del aceite se refieren solamente a valores per caracter (sticas tipicas tipicas del aceite se refieren solamente a valores per caracter (sticas tipicas tipilas cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra p'agina de internet www.raloy.com.mx. Empresa certificada por ISO 9001 e ISO TS16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 y EE-0271-013/11 (ISO/IEC 17025:2005).

EPT-6630 R:11-070613

# **Engranes AGMA EP 6**

## Descripción

Son lubricantes formulados con aceites básicos parafínicos vírgenes y aditivos de extrema presión, antiherrumbrantes e inhibidores de oxidación. Ofrecen una película lubricante tenaz y resistente que reduce la fricción de las partes metálicas, reduciendo el desgaste y sobrecalentamientos, lo que incrementa la vida de los equipos.



#### **Aplicación**

Se recomienda para la lubricación de reductores industriales de engranes cerrados de tipo recto, helicoidales, cónicos, hipoidales, etc; operando bajo condiciones severas de altas cargas, altas presiones o impactos entre los dientes del engrane, además de elevadas temperaturas de trabajo. También se recomiendan en moto reductores de alta potencia, transmisiones, reductores de velocidad, guías, correderas y cojinetes.

#### **Beneficios**

Excelente combinación de efectos presión extrema, antioxidante y trabajo de altas temperaturas.

Características sobresalientes de soportar altas cargas y evitar el desgaste.

Alto poder antiherrumbrante, propiedades antiespumantes y habilidad para separarse rápidamente del agua.

Excepcional durabilidad y protección E.P.

#### Presentación

Tambor 200 L Cubeta 19 I



**Especificaciones** 

Los aceites Engranes AGMA cumplen con los requerimientos de las especificaciones:

GMA 9005-E02 DIN 51517 Parte 3 ISO 12925-1 CKC/CKD U.S. Steel 224

#### Manejo y Seguridad

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

### **Características Típicas**


Pruebas	Pruebas ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad AGMA (ISO)		6 (220)
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	6.5
Densidad @ 20 °C g/mL.	D-1250	0.9070
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2	D-445	320.0
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm2	D-445	24.00
Índice de Viscosidad	D-2270	95
Espumación Secuencias I, II; mL	D-892	75/0, 50/0
Valor Timken, lbs.	J-2782	60
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	220
Temperatura de Escurrimiento, °C	J-97	-3

EPT-G490 R:01-19091

# **Engranes AGMA EP 8**

#### Descripción

Son lubricantes formulados con aceites básicos parafínicos vírgenes y aditivos de extrema presión, antiherrumbrantes e inhibidores de oxidación. Ofrecen una película lubricante tenaz y resistente que reduce la fricción de las partes metálicas, reduciendo el desgaste y sobrecalentamientos, lo que incrementa la vida de los equipos.



#### **Aplicación**

Se recomienda para la lubricación de reductores industriales de engranes cerrados de tipo recto, helicoidales, cónicos, hipoidales, etc; operando bajo condiciones severas de altas cargas, altas presiones o impactos entre los dientes del engrane, además de elevadas temperaturas de trabajo. También se recomiendan en motoreductores de alta potencia, transmisiones, reductores de velocidad, guías, correderas y cojinetes.

#### **Beneficios**

Excelente combinación de efectos presión extrema, antioxidante y trabajo de altas temperaturas.

Características sobresalientes de soportar altas cargas y evitar el desgaste.

Alto poder antiherrumbrante, propiedades antiespumantes y habilidad para separarse rápidamente del agua.

Excepcional durabilidad y protección E.P.

#### Presentación

Tambor 200 L Cubeta 19 L



Los aceites Engranes AGMA cumplen con los requerimientos de las especificaciones:

AISE 224
David Brown S1.53.101(E)
AGMA 9005-E02
FAG FE-8 (Strong Performance)
DIN 51517 Parte 3

#### Manejo y Seguridad

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

#### **Características Típicas**

Pruebas	Pruebas ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad AGMA (ISO)		8 (680)
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	L4.5
Densidad @ 20 °C g/mL.	D-1250	0.8881
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2	D-445	680.0
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm2	D-445	37.30
Índice de Viscosidad	D-2270	90
Espumación Secuencias I, II; mL	D-892	75/0, 50/0, 75/0
Valor Timken, lbs.	J-2782	60
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	246
Temperatura de Escurrimiento, °C	J-97	-9

EPT-C700 R:00-290311

# Krönen AGMA Gear Synthetic Oil EP N° 6

## Descripción

Krönen AGMA Gear Synthetic Oil EP N° 6 aceite para engranes formulados con aceite básico sintético (PAO = Poli-Alfa-Olefinas), un paquete de aditivos de alto rendimiento y anticorrosivos, los cuales proporcionan insuperable rendimiento, protección en cojinetes y sistemas de engranes cerrados. No daña los metales amarillos debido a su tecnología a base de Boratos.



Krönen AGMA Gear Synthetic Oil EP N° 6 es recomendado para una amplia variedad de aplicaciones tales como:

- Llenado de caja de engranajes, especialmente helicoidales y cónicos.
- Cajas de engranajes situadas en lugares remotos donde el cambio de aceite es muy difícil.
- Engranes y rodamientos mixtos en condiciones de bajas o altas temperaturas.

#### **Beneficios**

- Excelente desempeño de la película a altas temperaturas.
- Gran resistencia a la oxidación.
- 🤲 Alto índice de viscosidad libre de parafinas y ceras.
- No ataca los metales amarillos.
- Minimiza los depósitos y los lodos permitiendo una operación libre de problemas y mayor duración en los sistemas de filtrado.
- Excelente rendimiento contra la corrosión y herrumbre, separación de agua y formación de espuma.

#### Presentación

Ambor 200 L

Cubeta 19 L





Krönen AGMA Gear Synthetic Oil EP N° 6 cumple y excede los siguientes requerimientos:

FZG A/8.3/90 DIN 51 354 U.S. STEEL 224 David Brown S1.53.101 GMA 9005-E-02

#### Manejo y Seguridad

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

#### **Características Típicas Pruebas Pruebas** Resultados **ASTM** D-2422 Grado de Viscosidad ISO (AGMA) 320 (6) **Apariencia** IT-08-04 Brillante Densidad @ 20 °C g/mL. D-1298 0.8550 Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2 D-445 320.0 Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm2 D-445 35.00 Índice de Viscosidad D-2270 154 Temperatura de Inflamación, °C D-92 240 Temperatura de Escurrimiento, °C D-97 -40 Corrosión en Lámina de Cobre @ 100 °C, 3 hrs. J-130 1B 10/0, 20/0, 10/0 Espuma Secuencias I, II, III; mL. D-892 Demulsibilidad @ 82 °C, aceite-agua-emulsión 60 min, mL. J-1401 39-38-3 (60') RBOT, min J-2277 1700

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.kronenlubricants.com.mx

EPT-C830 R:00-210313, EPT-C850 R:00-210313, EPT-C860 R:00-210313

# Krönen AGMA Gear H1 N° 2, 4, 5 (Aceite sintético para engranes Grado Alimenticio)

#### Descripción

Krönen AGMA Gear H1 N° 2 son aceites sintéticos formulados con PAO (Poli-Alfa-Olefinas), más un paquete de alto rendimiento, aditivos de Extrema Presión (EP) y anticorrosivos los cuales proporcionan insuperable rendimiento y protección en cojinetes y sistemas de engranes cerrados.



#### **Aplicación**

Krönen AGMA Gear H1 N° 2 es recomendado para una amplia variedad de aplicaciones en la industria alimenticia o farmacéutica tales como:

- 👺 Llenado de cajas de engranajes, especialmente helicoidales y cónicos, tornillos sin-fin.
- 🤲 Cajas de engranajes situadas en lugares remotos donde el cambio de aceite es muy difícil.
- 👺 Engranes y rodamientos mixtos en condiciones de bajas o altas temperaturas.

#### **Beneficios**

- 🕌 Excelente desempeño de la película a altas temperaturas.
- 🦀 Gran resistencia a la oxidación en altas temperaturas.
- Alto índice de viscosidad, libre de parafinas y ceras.
- Mo ataca los metales amarillos.
- Minimiza los depósitos y los lodos permitiendo una operación libre de problemas y mayor duración en los sistemas de filtrado.
- 👺 Excelente rendimiento contra la corrosión y herrumbre, separación de agua y formación de espuma.

#### Presentación

- Ambor 200 L
- Cubeta 19 L



Krönen AGMA Gear H1 N° 2 es un producto certificado y aprobado de acuerdo a los requerimientos:

AGMA 9005-E-02

NSF: H-1 antes USDA H-1 Registro: 146927 Registro: 146928 Registro: 146929

Cumple y satisface los requerimientos:
FZG A/8.3/90
DIN 51 354
FDA/USA (IFC)
U.S. STEEL 224
21 CFR 178.3570 USDA H-1
David Brown S1.53.101

#### Manejo y Seguridad

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

#### **Características Típicas**

Pruebas	Pruebas		Resultados	
Grado de Viscosidad ISO (AGMA)	D-2422	68 (2)	150 (4)	220 (5)
Apariencia	IT-08-04	Brillante	Brillante	Brillante
Densidad @ 20 °C g/mL.	D-1298	0.8550	0.8550	0.8550
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2	D-445	68.00	150.0	220.0
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm2	D-445	10.30	19.00	28.80
Índice de Viscosidad	D-2270	144	154	150
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	240	240	240
Temperatura de Escurrimiento, °C	D-97	-45	-42	-42
Corrosión en Lámina de Cobre @ 100 °C, 3 hrs.	J-130	1b	Та	1b
Espuma Secuencias I, II, III; mL.	D-892	10/0, 20/0, 10/0	10/0, 20/0, 10/0	10/0, 20/0, 10/0
Demulsibilidad @ 54 °C, aceite-agua-emulsión 30 min, mL.60 min, mL.	J-1401	39-38-3 (30')	-	-
Demulsibilidad @ 82 °C, aceite-agua-emulsión 60 min, mL.	D-1401	-	39-38-3 (60')	39-38-3 (60')

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.kronenlubricants.com.mx

## Krönen AGMA Gear Synthetic Oil EP N° 2

(Aceite sintético para engranes)

#### Descripción

Krönen AGMA Gear Synthetic Oil EP N° 2 aceite para engranes formulados con aceite básico sintético (PAO = Poli-Alfa-Olefinas), un paquete de aditivos de alto rendimiento y anticorrosivos, los cuales proporcionan insuperable rendimiento, protección en cojinetes y sistemas de engranes cerrados. No daña los metales amarillos debido a su tecnología a base de Boratos.



#### **Aplicación**

Krönen AGMA Gear Synthetic Oil EP  $\rm N^{\circ}\,2$  es recomendado para una amplia variedad de aplicaciones tales como:

- Llenado de caja de engranajes, especialmente helicoidales y cónicos.
- Cajas de engranajes situadas en lugares remotos donde el cambio de aceite es muy difícil.
- Engranes y rodamientos mixtos en condiciones de bajas o altas temperaturas.

#### **Beneficios**

- Excelente desempeño de la película a altas temperaturas.
- Gran resistencia a la oxidación.
- Alto índice de viscosidad libre de parafinas y ceras.
- No ataca los metales amarillos.
- Minimiza los depósitos y los lodos permitiendo una operación libre de problemas y mayor duración en los sistemas de filtrado.
- Excelente rendimiento contra la corrosión y herrumbre, separación de agua y formación de espuma.

#### Presentación

- Ambor 200 L
- 🦀 Cubeta 19 L



Krönen AGMA Gear Synthetic Oil EP N° 2 cumple y excede los siguientes requerimientos:

FZG A/8.3/90 DIN 51 354 U.S. STEEL 224 David Brown S1.53.101 AGMA 9005-E-02

#### Manejo y Seguridad

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

#### **Características Típicas**

Pruebas	Pruebas	Resultados
Grado de Viscosidad ISO (AGMA)	D-2422	68 (2)
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Densidad @ 20 °C g/mL.	D-1298	0.8550
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2	D-445	68.00
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm2	D-445	10.30
Índice de Viscosidad	D-2270	144
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	238
Temperatura de Escurrimiento, °C	D-97	-45
Corrosión en Lámina de Cobre @ 100 °C, 3 hrs.	D-130	1B
Espuma Secuencias I, II, III; mL.	D-892	10/0, 20/0, 10/0
Demulsibilidad @ 54°C, aceite-agua-emulsión 30 min, mL.60 min, mL.	D-1401	39-38-3 (30')
RBOT, min	D-2277	1700

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.kronenlubricants.com.mx

EPT-C690 R:00-290311

# Krönen AGMA Gear Synthetic Oil EP N° 5

# Descripción

Krönen AGMA Gear Synthetic Oil EP N° 5 aceite para engranes formulados con aceite básico sintético (PAO = Poli-Alfa-Olefinas), un paquete de aditivos de alto rendimiento y anticorrosivos, los cuales proporcionan insuperable rendimiento, protección en cojinetes y sistemas de engranes cerrados. No daña los metales amarillos debido a su tecnología a base de Boratos.



Krönen AGMA Gear Synthetic Oil EP N° 5 es recomendado para una amplia variedad de aplicaciones tales como:

- Llenado de caja de engranajes, especialmente helicoidales y cónicos.
- Cajas de engranajes situadas en lugares remotos donde el cambio de aceite es muy difícil.
- Engranes y rodamientos mixtos en condiciones de bajas o altas temperaturas.

#### **Beneficios**

- 🕌 Excelente desempeño de la película a altas temperaturas.
- Gran resistencia a la oxidación.
- Alto índice de viscosidad libre de parafinas y ceras.
- 🤲 No ataca los metales amarillos.
- Minimiza los depósitos y los lodos permitiendo una operación libre de problemas y mayor duración en los sistemas de filtrado.
- Excelente rendimiento contra la corrosión y herrumbre, separación de agua y formación de espuma.

#### Presentación

Ambor 200 L

🦀 Cubeta 19 L





Krönen AGMA Gear Synthetic Oil EP N° 5 cumple y excede los siguientes requerimientos:

FZG A/8.3/90 DIN 51 354 U.S. STEEL 224 David Brown S1.53.101 AGMA 9005-E-02

#### Manejo y Seguridad

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación Vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

#### **Características Típicas**

Pruebas	Pruebas ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad ISO (AGMA)	D-2422	220 (5)
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Densidad @ 20 °C g/mL.	D-1298	0.8550
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2	D-445	220.0
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm2	D-445	25.80
Índice de Viscosidad	D-2270	150
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	240
Temperatura de Escurrimiento, °C	D-97	-42
Corrosión en Lámina de Cobre @ 100°C, 3 hrs.	J-130	1b
Espuma Secuencias I, II, III; mL.	D-892	10/0, 20/0, 10/0
Demulsibilidad @ 82 °C, aceite-agua-emulsión 60 min, mL.	J-1401	39-38-3 (60')
RBOT, min	J-2277	1700

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.kronenlubricants.com.mx



Napa Autopartes S.A. de C.V.



# **Oficina Cuernavaca 9777 514 6775**

Oficina Puebla **© 221 605 0565**